

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

Linha Composite

70T18 C CO

Cód. Comercial: 700218

Tênis de segurança com biqueira de composite, colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.

Especificação Técnica

Biqueira de composite

Cabedal em microfibra M Micro

Colarinho acolchoado

Forração interna

Palmilha higiênica antibacteriana Solado PU Bidensidade

Cabedal Confeccionado em microfibra M Micro com espessura de 17 a 19 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Nylon n° 30 cinza.

Requerimento NBR ISO 20345:2015.

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Validade em uso 60 meses

Cor Preto

CA 42586

Forro de Gáspea e Suador

piso de aço (Nível SRC).

Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Plástico polímero

ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.





Solado Constituído de duas camadas de poliuretano

(PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com

densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com

densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras

especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e

resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e



Peso por pé de calçado 0,424kg

Altura do cano 85mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Palmilha de higiênica Anatômica Conformada em EVA antifungo/ antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Embalagem

Saco plástico em caixas coletivas Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Tecnologias



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.

TOE

Biqueira de Composite não metálica, leve e confortável, resistente ao impacto 200J e compressão 1500N conforme norma NBR ISO 20345/2015.

M micro

Microfibra de alta performance que proporciona, por meio de microporos, a transpiração, absorção e dessorção do suor. Sua textura é muito parecida com o couro, porém é lavável, muito mais leve e resistente a produtos químico*.

*Para utilização em áreas com presença de produtos químicos consultar o fabricante indicando o FISPQ. Segmentos



Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/