

Linha Têmpera

65B19 BP

Cód. Comercial: 700236 – CA:36114

Botina ocupacional com biqueira de plástico, dorso acolchoado, confeccionada em microfibra, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bicomponente.



Segmentos



Construção
Civil



Metalurgia



Mineração



Siderurgia

Construção do Calçados

Solado: Solado bicomponente constituído de uma camada de poliuretano (PU), e outra camada em borracha, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de $0,4g/cm^3$ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de $1,05g/cm^3$, resistente a abrasão, com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao calor por contato de 300 C por até um minuto (HRO).

Cabedal: Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm

Biqueira: Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm.

Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2,0mm.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micro pontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Preto

Numeração Simples: 35 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,392Kg

Altura do cano 114mm

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)

- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.