

Linha London Safe

20S29 BS T

Cód. Comercial: 700601 – CA: 33698

Botina social ocupacional com fechamento em cadarço, confeccionada em vaqueta lisa, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Áreas
Administrativas



Prestadoras
de Serviços

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Couro tipo vaqueta liso com espessura de 14 a 16 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suador: Sistema inteligente de rápida dispersão de umidade e termorre-gular de temperatura, com recobrimento em microcápsulas PCM Outlast Climatech.

Biqueira: True-line Citoplástico ativado a 200 C, aplicada a quente pelo processo de fusão a gáspea, espessura de 0,9mm.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Preto

Numeração Simples: 33 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,45m7Kg

Altura do cano 110mm
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:
- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.

marluvas.com.br
0300 788 3323

